



Tostadora de café Bullet R1V2



ESPECIFICACIONES

Rango de tostado: 1000g.

Temperatura máxima: 245°C.

Sensores de temperatura: Sensor infrarrojo de temperatura del tambor y del grano y sonda de temperatura del grano.

Pantalla de control: Temperatura del grano, temperatura del tambor o aumento de temperatura del grano (°C/minuto) y tiempo.

Calentamiento: Directo por inducción de tambor patentado en 9 pasos (350W-1500W).

Ventilador: 12 pasos.

Pantalla del panel de control:

- Temperatura granos y tambor: 3 dígitos cada uno
- Tiempo: 4 dígitos
- Power & Fan: 2 dígitos

Interfaz de Ordenador: USB, registro de todos los datos. La Bullet se puede controlar completamente desde una PC.

Unidades de temperatura: Se puede elegir entre °C o °F.

Sistema de registro de fallas: Se monitorean todos los componentes principales.

Tambor: Multipaleta, sólido de acero al carbono de 5.9L.

Sistema de calentamiento: Patente pendiente de potencia variable, calentamiento por inducción directa.

Extractor de humo: Ventilador centrífugo de aluminio extraíble de 78mm para facilitar la limpieza.

Bandeja de enfriamiento de granos: Desmontable. Enfriamiento por ventilador. Conectado a la parte inferior del tostador.

Voltaje de entrada (Modelo 220VAC): 200V-240V. 50Hz-60Hz.

Potencia de consumo: 1500W.

Dimensiones (Netas): Ancho. 31cm, Altura. 42cm, Profundidad. 59cm (Prof.: 75cm incluyendo el refrigerador de granos).

Dimensiones de envío: Ancho. 38cm, Altura. 51cm, Profundidad. 66cm.

Peso: 14Kg (Peso de envío 18kg).

Garantía: 1 año.

País de origen: Fabricado en Taiwán, diseñado en Dinamarca.

Aillio Technology Co., Ltd.
9F, No. 112, Guangfu North Road
Songshan District, Taipei City, 105
Taiwan